

Характеристики

Комплекс должен обеспечивать выявление в автоматическом режиме фактов не пристегнутого ремня, как водителя, зафиксированного в зоне контроля Комплекса транспортного средства (далее ТС), так и пассажира, сидящего на переднем сидении данного ТС с вероятностью не менее 70% от общего числа проехавших через зону контроля Комплекса ТС с не пристегнутыми водителем или пассажиром, сидящим на переднем сидении.

Заявленный показатель должен выполняться при условии, если:

- в зоне контроля Комплекса уровень средней освещенности не ниже 50 Люкс;

- в зоне контроля Комплекса нет атмосферных осадков в виде тумана, снегопада и дождя;

- стекла видеодатчика(-ов) Комплекса должны быть чистыми без наличия загрязнений,

 - ухудшающих качество изображения поступающих с видеокамер;

- видеодатчик(-и) Комплекса должны быть корректно сфокусированы на зону контроля Комплекса;

- лобовое стекло, зафиксированного ТС, должно быть видно полностью, не должно быть перекрыто посторонними предметами;

- сидящие на передних сидениях водитель либо пассажир, не должны быть перекрыты передними стойками ТС.

- видеодатчик(и) Комплекса должны быть отъюстированы таким образом, чтобы ТС двигались по направлению к ним на приближение с горизонтальным углом отклонения не более 5 градусов.

- высота лобового стекла зафиксированного ТС в пикселах должна быть не менее 1\8 к высоте видеокадра в пикселах.

- внутренне пространство ТС, которое находится за стеклом должно быть однозначно просматриваемым и не перекрыто бликами либо тенями.

Технические требования к комплексам:

- Тип комплекса «АвтоУраган-ВСМ2» или «АвтоУраган-ВСМ2-М». Установка на более старые (ВС,РС, ВС М) невозможна.

 - Операционная система Microsoft Windows не ниже 10 версии.

 - Комплекс работает на дистрибутиве не ниже версии 3.8